

# Bonum Line

## KUPAONSKI CIJEVNI RADIJATORI

### Opis proizvoda:

Kupaonski cijevni radijatori su radijatori nove generacije, a namijenjeni su za zagrijavanje kupaonica, hodnika, kuhinja, sušenja rublja i sl.

### Materijal:

Čelični profil „D“ 38,5x30x1,5 mm i cijevi Ø 20x1,2mm

### Površinska obrada:

Cijevni kupaonski radijatori su odmašćeni, fosfatizirani i elektrostatički zaštićeni epoxy poliesterskim prahom nijansiranim po RAL karti. Standardna boja je bijela (RAL 9010), ali postoji i mogućnost izrade kupaonskih radijatora po narudžbi i u drugim bojama prema RAL karti.

### Namjena proizvoda:

Cijevni kupaonski radijatori Bonum Line su namijenjeni za etažne sustave grijanja kao i za druge sustave centralnog grijanja u kojima se koristi topla voda ili drugi toplinski medij s maksimalnom temperaturom do 110°C i tlakom do 1,0 Mpa (10 bara) i to s prisilnom cirkulacijom ili prirodnom cirkulacijom za radne tlakove do 1,0 Mpa (10 bara). Za grijanje Izvan sezone grijanja moguće je u radijator ugraditi elektro grijač odgovarajuće snage. Svaki radijator ima mogućnost odzračivanja.

### Pakiranje i sadržaj:

Svaki kupaonski radijator je pojedinačno zapakiran i označen samoljepljivom etiketom s podacima proizvoda.

### Pakiranje sadrži:

- Odzračni ventil 1 kom
- Čep 1 kom
- Držači 3 (4) kom ovisno o veličini radijatora

### Dodatne opcije:

- Elektro grijač
- „T“ komad za elektro grijač
- Držač ručnika
- Vješalica za ručnik

RAVNI I ZAOBLJENI RADIJATORI						
Visina (mm) H	Dužina (mm) L	Dubina (mm)	Toplinski učinak(W) 90/70/20°C	Težina (kg)	Sadržaj vode (l)	Max snaga el. grijača(W)
940	450	30	585	7,5	3,6	400
	620	30	741	8,8	4,3	400
	770	30	896	10,5	5,1	500
1290	450	30	770	10,1	4,8	500
	620	30	975	11,9	5,4	600
	770	30	1180	14,2	6,2	700
1490	500	30	908	13,4	6,1	600
	620	30	1126	16,2	7	700
	770	30	1398	18,7	8,4	800
1810	500	30	1102	16,4	7,0	900
	620	30	1323	19,6	8,1	1000
	770	30	1600	23,6	9,4	1200

RAVNI RADIJATORI				
Visina (mm) H	Dužina (mm) L	Dubina (mm)	Toplinski učinak(W) 90/70/20°C	VPC Kn
940	450	30	585	388,66
	620	30	741	458,52
	770	30	896	507,84
1290	450	30	770	523,08
	620	30	975	595,26
	770	30	1180	645,52
1490	500	30	908	600,56
	620	30	1126	683,32
	770	30	1398	741,06
1810	500	30	1102	688,48
	620	30	1323	769,68
	770	30	1600	839,24
DRŽAČ RUČNIKA BONUM LINE 320 RAVNI				144,54
DRŽAČ RUČNIKA BONUM LINE 470 RAVNI				154,96
DRŽAČ RUČNIKA BONUM LINE 560 RAVNI				165,22
VJEŠALICA ZA RUČNIKE				77,80



Osni razmak priključka S (mm)	S = L-50 (mm)
Priključci	G ½" (unutarnji navoj)
Probni tlak	1,3 Mpa
Maksimalni radni tlak	1,0 Mpa